COMPUTROL

CONTROL DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

ESTABILIZADOR DE TENSIÓN MONOFÁSICO
ESTABILIZADOR DE TENSÃO MONOFÁSICO
SINGLE-PHASE VOLTAGE STABILIZER

8/ETR/1055/1075/1100/1125/1150

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Protección por alta y baja tensión de salida.
- 5 pasos de regulación.
- Controlados a relé.
- Autotransformador.
- Línea industrial con capacidad para carga de motores.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Proteção em alta e baixa tensão saída.
- 5 etapas de ajuste.
- Relé controlado.
- Autotransformador.
- Linha industrial com capacidade para carregamento do motor.

GENERAL FEATURES

- High and low voltage protection output.
- 5 adjustment steps.
- Relay-controlled.
- Autotransformer.
- Industrial line with capacity for engine loading.

Electrical Characteristics				Physical Characteristics			
Power	Connection		Tension Output	Weight (Kg)	High (mm)	Wide (mm)	Depth (mm)
	Input	Output					
5,5 KW	Push	Push	220 Vca.	14	315	250	310
7,5 KW	Push	Push	220 Vca.	17,5	315	250	310
10 KW	Push	Push	220 Vca.	19,5	315	250	310
12,5 KW	Push	Push	220 Vca.	21	315	250	310
15,0 KW	Push	Push	220 Vca.	28,5	315	250	310

Input Voltage	176 - 242 Vca.
Output Voltage	209 - 231 Vca.
Protection Response Time	50 mseg.
Frequencies	50/60 Hz
Input voltage protection	<165 Vca. ó >255 Vca.

STANDARD VERSION

NOTAS - ANOTAÇÕES - NOTES

DIBUJO - DESENHO - DRAW

https://www.computrol.com.ar
ventas@computrol.com.ar
Santiago Pampiglione 4630,
San Francisco, Córdoba, ARGENTINA.
CP: X2400
+54 03564 445800
+54 3564 349134 / +54 3564 657554