

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Sistema de transmisor-receptor por radiofrecuencia.
- 2 o 4 funciones.
- Alcance estimado de 20-25 m.
- 1 indicador luminoso de señal.
- Provee múltiples códigos para evitar interferencias.
- Autobloqueo ante accionamiento de 2 funciones opuestas.
- Modo bajo consumo de forma automática.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Sistema transceptor por radiofrequência.
- 2 ou 4 apresentações.
- Alcance estimado de 20-25 m.
- 1 luz indicadora de sinal.
- Fornece vários códigos para evitar interferências.
- Autotravamento antes do acionamento de 2 funções opostas.
- Modo de baixa potência de forma Automático.

GENERAL FEATURES

- Transceiver system by radio frequency.
- 2 or 4 performances.
- Estimated range of 20-25 m.
- 1 signal indicator light.
- Provides multiple codes for avoid interference.
- Self-locking before actuation of 2 opposite functions.
- Low Shape Power Mode automatic.

Controller dimensions (mm)	180x80x60
Cabinet dimensions (mm)	115x115x67
Power supply	Receptor: 24 Vca Emitter: 2 AA 1,2V rechargeable batteries
Degree of protection	IP65
Transmission Frequency	433 MHz
Charger for the emitter	5Vcc 500mA

STANDARD VERSION

NOTAS - ANOTAÇÕES - NOTES

DIBUJO - DESENHO - DRAW
