

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- 2 indicadores luminosos.
- 1 indicador sonoro.
- Hasta 10 teclas mecánicas.
- Funciones configurables.
- Soporta comunicación LIN BUS.
- Adecuado para una amplia gama de funciones a controlar.
- Instalación simple en 3 tramos eléctricos.
- Protección de sobrecorriente e inversión de polaridad.
- Diseño fabricado en aluminio.
- Color según lo requerido.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- 2 luzes indicadoras.
- 1 indicador sonoro.
- Até 10 chaves mecânicas.
- Recursos configuráveis.
- Suporta comunicação LIN BUS.
- Adequado para uma ampla gama de funções a serem controladas.
- Instalação simples em 3 seções Elétrico.
- Sobrecorrente e inversão de polaridade.
- Design em alumínio.
- Cor conforme necessário

GENERAL FEATURES

- 2 indicator lights.
- 1 audible indicator.
- Up to 10 mechanical keys.
- Configurable features.
- Supports LIN BUS communication.
- Suitable for a wide range of functions to be controlled.
- Simple installation in 3 sections Electrical.
- Overcurrent and polarity reversal.
- Aluminium design.
- Color as required

Joystick dimensions (mm)	148x105x88
Ecu dimensions (mm)	83x77x21
Output Current	5A máx.
Power Supply	12 - 24V
Input Signal Amplitude	0.5 - 12Vca
Input for no-turn glare reduction	12 Vcc

STANDARD VERSION

NOTAS - ANOTAÇÕES - NOTES

DIBUJO - DESENHO - DRAW
