

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES

- Display LCD color 2,4" 320 x 240. Permite visualizar funciones configurables en forma de menú (cuenta horas, temperatura, cuenta golpes, etc.)
- Teclas navegación y configuración.
- 15 Indicaciones luminosas de estado.
- 4 Indicadores con agujas.
- Alarma sonora.
- Limitación de corriente de entradas y salidas.
- Protección de motor.
- Protección contra polaridad invertida y sobretensiones en alimentación y entradas.
- Gabinete IP 6 6.
- Diseño de gabinete adaptativo.
- Software adaptativo según requisitos.
- Configurable para cualquier motor.

CARACTERÍSTICAS PADRÃO

- Display LCD colorido 2,4" 320 x 240. Permite visualizar funções configuráveis em forma de menu (contador de horas, temperatura, contagem de cursos, etc.)
- Chaves de navegação e configuração
- 15 Indicadores luminosos de estatus
- 4 Indicadores com agulhas
- Alarme sonoro.
- Limitação de corrente de entrada e saída.
- Proteção do motor.
- Proteção contra polaridade reversa e picos de energia.
- Gabinete IP 6 6.
- Formato de gabinete adaptável.
- Software adaptável de acordo com os requisitos.
- Configurável para qualquer motor.

STANDARD FEATURES

- Display LCD color 2,4" 320 x 240. Allows to view configurable functions in menu form (hour counter, temperature, smash counter, etc.)
- Navigation and configuration switches.
- 15 LED status indicators.
- 4 Indicators with needles.
- Sound alarm.
- Input and output current limitation.
- Motor protection.
- Reverse polarity and power surges protection.
- IP 6 6 case.
- Adaptive case design.
- Adaptive software according to requirements.
- Configurable for any engine.

Minimum dimensions (mm)	160 x 288 x 65
Power supply + input connector	AMP JPT 1-967630-1
Power Supply	10 VCC to 28 VCC
Two state inputs	16 inputs (ON-OFF; HIGH-LOW)
Analog inputs (0V to input supply)	4 inputs (direct connection; active or passive sensors)
Pulse measurement inputs	3 inputs
High side outputs (2A max.)	2 outputs
Connectivity	CAN BUS; USB

STANDARD VERSION



ALTERNATIVE VERSIONS



MOTORES COMPATIBLES - MOTORES COMPATÍVEIS - COMPATIBLE ENGINES

CUMMINS	6 CT 8.3
CUMMINS	6 B / BT / BTA 5.9
MWM INTERNATIONAL	MS 4.1
JOHN DEERE	4045DJ31
FPT	SM1A
FPT	NEF 45 AM2

NOTAS - ANOTAÇÕES - NOTES

DIBUJO - DESENHO - DRAW

