

20A - 4400W

- El Protector de tensión Computrol protege al equipo conectado cuando la tensión de entrada es peligrosa para el buen funcionamiento del mismo . Se reconecta automáticamente cuando el nivel de tensión de entrada se normaliza.
Es recomendable para la protección de :
Aires Acondicionados, Freezers, Heladeras comerciales, Microondas, etc.

Características Generales

- ▶ Electrónico.
- ▶ Controlado a relé.
- ▶ Buen rendimiento.
- ▶ Corte instantáneo por alta tensión.
- ▶ Corte retardado por baja tensión (7segundos).
- ▶ Reconexión automática.
- ▶ Supresor de transitorios de línea.
- ▶ Indicación luminosa del estado de funcionamiento.



Ficha Técnica

Tensión de salida	_____	180 a 242 Vca.
Potencia	_____	4,4 KVA / 2,2 KVA inductivo.
Tiempo de respuesta mínimo	_____	50 mseg.
Retardo de reconexión	_____	2 min.
Frecuencias	_____	50/60 Hz.
Dimensiones	_____	125 x 80 x 55mm.
Peso	_____	190 / 250 grs.

Fabrica
y
garantiza

COMPUTROL srl
Ingeniería Electrónica

Con certificación
ISO 9001 : 2008

www.computrol-ing.com.ar

