

Protector de Tensión

- El Protector de tensión Computrol protege al equipo conectado cuando la tensión de entrada es peligrosa para el buen funcionamiento del mismo. Se reconecta automáticamente cuando el nivel de tensión de entrada se normaliza.

Es recomendable para la protección de heladeras, lavarropas, bombas, microondas, televisores, computadoras, equipos de audio, etc.

Características Generales

- ▶ Electrónico
- ▶ Controlado a relé
- ▶ Buen rendimiento
- ▶ Corte instantáneo por alta tensión
- ▶ Corte retardado por baja tensión (7 segundos)
- ▶ Reconexión automática
- ▶ Supresor de transitorios de línea
- ▶ Indicación luminosa del estado de funcionamiento



Ficha Técnica

Tensión de salida	_____	180 a 242 Vca
Potencia	_____	2 KVA resistivo 1KVA inductivo
Tiempo de respuesta mínimo	_____	50 mseg
Retardo de reconexión	_____	2 min
Frecuencias	_____	50/60 Hz
Dimensiones	_____	85x55x45 mm
Peso	_____	125 grs

Fabrica
y
garantiza

COMPUTROL srl
Ingeniería Electrónica

Con certificación
ISO 9001 : 2008

www.computrol-ing.com.ar

